







## GAMME STORES DE VÉRANDA


1 STORE DE VÉRANDA  
1 MODULE



2 STORE DE VÉRANDA  
2 MODULES



3 STORE DE VÉRANDA  
3 MODULES



4 STORE DE VÉRANDA  
4 MODULES




 FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE, MOTEUR ET TOILE -

# GAMME DE VÉRANDA


-GARANTIE 5 ANS -



## COFFRE

- COFFRE en aluminium extrudé 140x143mm avec système de tension permanente avec capot supérieur emboîtable.
- GUIDAGE par coulisse en aluminium extrudé 65 x 65 mm.
- TUBE D'ENROULEMENT : ø78 mm rainuré.
- SYSTÈME DE TENSION par câble en cordon renforcé Kevlar®.
- FLASQUE en aluminium moulé laqué.
- BARRE DE CHARGE en aluminium extrudé de 105x63 mm.

## COLORIS D'ARMATURES STANDARDS



-  RAL 9016 Blanc
-  RAL 1015 Sable
-  FS 7016 Gris Anthracite
-  RAL 9006 Gris
-  RAL 8019 Brun Gris
-  D'autres coloris sont disponibles en plus-values.



## MOTORISATION

- Par moteur SOMFY radio SUNEА io avec une télécommande portable.

### OPTION :

- Manœuvre par moteur filaire Geiger avec un inverseur.

## TOILE DU STORE

- Toiles groupe A acryliques (avec œillets au bas de la toile pour évacuation de l'eau) ou toiles techniques Soltis 92, Sunworker SWK.
- **La surface maximale est d'environ 18 m<sup>2</sup>.**



### OPTION :

- Toile acrylique Tout Temps ou toile imperméable (avec œillets au bas de la toile pour évacuation de l'eau) : Orchestra Max, 308 Sattler, Sunworker SWC et Soltis W96
- Toile opaque : Soltis B92 et Sunworker opaque SWO.
- **La toile opaque est limitée à une surface maximale de 14 m<sup>2</sup>.**


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DIMENSIONS

NOMBRE DE MODULES	1	2	3	4
<b>Largeur</b> mini	1200 mm	4000 mm	6000 mm	8000 mm
<b>Largeur</b> maxi	4500 mm	9000 mm	13 000 mm	18 000 mm
<b>Avancée</b> mini	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
<b>Avancée</b> maxi	5000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
Nombre de moteur	1	1	2	2

# ENCOMBREMENT

Store posé en EXTÉRIEUR ou en INTÉRIEUR. Pour une pose intérieur, il est impératif de nous communiquer le sens de pose du coffre.



STORES  
VÉRANDAS

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

### LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marques Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p.18 et 19.



### AUTOMATISMES



**CAPTEUR SOLEIL**  
Kit Sunis II io et  
Situio 5 VAR A/M io



**CAPTEUR VENT IO**  
Eolis Wirefree io