








GAMME RUBIS

1 RUBIS



2 RUBILUX



+


LED

 FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE, MOTEUR ET TOILE -
- GARANTIE 1 AN : LED -


GAMME RUBIS

-GARANTIE 5 ANS -



COFFRE

- Coffre en aluminium extrudé laqué composé d'un profil supérieur, d'un profil inférieur et d'une barre de charge à assembler sur place.
- TUBE D'ENROULEMENT : ø78 mm rainuré.
- TUBE PORTEUR en acier galvanisé laqué de 50 x 30mm.
- PROFIL MURAL en option permettant de fermer la face arrière (conseillé pour les poses en plafond).




COLORIS D'ARMATURES

-  RAL 9016 Blanc
-  RAL 1015 Sable
-  D'autres coloris sont disponibles en plus-values.



BRAS

- En aluminium moulé laqué, munie d'une chaîne à rouleaux guidée et support de bras avec dispositif anti-tempête
- . Bras testés à 60 000 cycles.



MOTORISATION

- Par moteur SOMFY radio SUNEa io avec une télécommande portable.

EN OPTION POUR STORE SANS ÉCLAIRAGE :

- Manœuvre par treuil et manivelle décrochable (limité à largeur 5950mm).
- Manœuvre par moteur radio io-CSI Somfy avec manivelle décrochable et télécommande portable 1 canal (limité à largeur 5950mm).
- Manœuvre par moteur filaire GEIGER.



TOILE DU STORE

- Toiles du groupe A ou B, choix de coloris illimité.



ÉCLAIRAGE | LUX (garantie 1 an)

- ÉCLAIRAGE par 2 bandes de led intégrées à la sous-face du coffre. Fourni avec une télécommande multicanaux. Éclairage par LED diffuses (60 LED/ml).
- Indice de protection : IP65
- Degrés : 3000° Kelvin
- Flux lumineux : 160 lumen/ml


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS


	RUBIS	RUBILUX
Largeur mini	1880 mm	1880 mm
Largeur maxi	17 700 mm	17 700 mm
Avancée mini	1500 mm	1500 mm
Avancée maxi	4000 mm	4000 mm

ENCOMBREMENT

Store posé de FACE ou en PLAFOND avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store.




Rubis et Rubilux - Pose FACE



Rubis et Rubilux - Pose PLAFOND

INCLINAISON



Angle 10° à 55° : Plage de garantie pour les avancées de 1500 mm à 4000 mm.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

LAMBREQUIN FIXE

Amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm - coloris au choix avec galon assorti



Forme n°1
Droit



Forme n°2
Vagues



Forme n°3
Crêpeaux



Forme n°4
Demi-lune



Forme n°5
Victoria

LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marquises Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p.18 et 19.

RAL 1019	RAL 3000	RAL 3004	RAL 5003	RAL 5011	RAL 6005	RAL 6021	RAL 7013	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7039
RAL 7040	RAL 8014	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Mars 2525	Noir 2100 Sablé	Gris 2800 Sablé	FS 1015	FS 7021	FS 7035	FS 7038
FS 7039	FS 7040	FS 8014	FS 9005	FS 9006	FS 9007	FS 9016							

AUTOMATISMES



CAPTEUR SOLEIL
Kit Sunis II io et
Situo 5 VAR A/M io



Eolis Wirefree io



Existe en coloris : crème, noir et blanc

CAPTEUR VENT IO

Eolis 3D Wirefree io